

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE  
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA











TORONTO  
115 Carnarvon Street  
Toronto, ON M6M 3C9  
T 416 413 9008  
F 416 413 9652

TROY  
1700 Stutz Drive, Ste  
122  
Troy, MI 48084  
T 248 643 6520  
F 248 643 6523

Please note, all specifications have been supplied  
by the manufacturer and are subject to change.

Email: [mail@cercantile.com](mailto:mail@cercantile.com)  
Website: [www.cercantile.com](http://www.cercantile.com)


CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE  
UNI EN 14411 (ISO 13006) - B1a (appendice/appendix G)


CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
 <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	<b>PROSPETTO G.1</b> PROSPECT G.1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min./MIH 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	<b>SPESSORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 700 N	<b>SPESSORE* THICKNESS*</b> 6,5 mm 1800 N* 10 mm* 3000 N* 20 mm* 13000 N*
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
 <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL</b> STAIN RESISTANCE UGL		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE GL</b> STAIN RESISTANCE GL	ISO 10545-14	min. 3	min. 3

\*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA / SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO  
INDICATIONS FOR USE

 **Pavimento**  
Floor tiles

 **Rivestimento**  
Wall tiles

SUPERFICI  
SURFACES


Finitura / Finish

 **Naturale**  
Natural

**Aspetto superficiale / Surface look**

 **Opaco**  
Matt


**Bordo / Edge**


 **RM** Rettificato monocalibro  
Monocaliber, rectified


 **V2** STONALIZZAZIONE  
SHADE VARIATION


 **10,5** SPESSORE  
THICKNESS


DESTINAZIONI D'USO  
SUGGESTED APPLICATIONS

 **Abitazioni**  
Domestic purpose


 **Commerciale leggero**  
Light traffic area

 **Commerciale**  
Retail

 **Commerciale pesante**  
Heavy traffic area

 **Esterni**  
Outdoor floor

CARATTERISTICHE DI VENDITA  
SALES CHARACTERISTICS

 **Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti  
unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether  
the unit of measure is per item or per square metre.

